

8 Gang Automatikgetriebe 0C8 Aisin Warner TR80SC



Audi	VW	Porsche
Q7	Tuareg	Cayenne

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle
Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!



- Kontrollschraube herausdrehen und Überlaufrohr (grün) herausnehmen (Überlaufrohr hat einen sehr kleinen Querschnitt). 5 Liter Automatiköl auffüllen.
- **Motor starten!**
- Öl mit Adapter über die Ablassschraube auffüllen bis die erwartete Gesamtfüllung erreicht ist
- Zur Kontrolle Überlaufrohr (grün) einbauen und bei **laufendem Motor** überschüssiges Öl ablassen
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 45° C.



Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spülung	Spezifikationen
Automatik	10,4 – 12,5L	ca. 6L	ca. 18L	Ravenol T-WS Lifetime

Wir empfehlen alle 100.000 km eine Ölspülung

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.